

RONDELLE-MD-H1S-BRUT-DE-FRITTAGE · SAW-BLANKS-SC-H1S-JUST-SINTERED · RONDEN-HM-H1S-ROH-GESINTERT



SWISS MADE

20150-50-10-4.3 Version vom 11.09.2026

H1S

UNIVERSALSORTE MIT GUTER VERSCHLEISSFESTIGKEIT


WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●○ Gut (2/3) ●○○ Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

Werkstoffkompatibilität des Produkts

| KATEGORIE                      | WERKSTOFF                | SPEZIFIKATION                | GRP | 20150-50-10-4.3 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----|-----------------|
| Legierte und unlegierte Stähle | Unlegierte Stähle        | Rm < 450 N/mm <sup>2</sup>   | 1a  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Rm 450–700 N/mm <sup>2</sup> | 1b  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Rm 700–900 N/mm <sup>2</sup> | 1c  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Rm > 1200 N/mm <sup>2</sup>  | 1d  | ○○○ 0/3         |
| Rostfreie Stähle               | Rostfreie Stähle         | Rm < 650 N/mm <sup>2</sup>   | 2a  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Rm 650–950 N/mm <sup>2</sup> | 2b  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Rm > 950 N/mm <sup>2</sup>   | 2c  | ○○○ 0/3         |
| Gehärtete Stähle               | Gehärtete Stähle         | 44–56 HRC                    | 3a  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | 57–67 HRC                    | 3b  | ○○○ 0/3         |
| Exotische Werkstoffe           | Speziallegierungen       | < 32 HRC                     | 4a  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | > 32 HRC                     | 4b  | ○○○ 0/3         |
| Graphit                        | Industriegraphit         |                              | 5   | ○○○ 0/3         |
| Gusseisen                      | Grau- / Kugelgraphitguss | < 32 HRC                     | 6a  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | > 32 HRC                     | 6b  | ○○○ 0/3         |
| Titan                          | Titanlegierungen         | Rm < 600 N/mm <sup>2</sup>   | 7a  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | 600 < Rm N/mm <sup>2</sup>   | 7b  | ○○○ 0/3         |
| Nickellegierungen              | Inconel, Hastelloy       | Rm < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8a  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Rm > 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8b  | ○○○ 0/3         |
| Kupfer, Messing, Bronze        | Kupferbasis              | Rm < 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9a  | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Rm > 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9b  | ○○○ 0/3         |
| Aluminium                      | Aluminiumlegierungen     | Si < 0.5%                    | 10a | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | 0.5% < Si < 5%               | 10b | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Si > 5%                      | 10c | ○○○ 0/3         |
| Kunststoffe                    | Technische Kunststoffe   | Thermoplast                  | 11a | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Duroplast                    | 11b | ○○○ 0/3         |
| Verbundwerkstoffe              | Faserverbundwerkstoffe   | Glasfaser / GFK              | 12a | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Kohlefaser / KFK             | 12b | ○○○ 0/3         |
| Edelmetalle                    | Gold, Platin, Silber     | Gold                         | 13a | ○○○ 0/3         |
|                                |                          | Platin                       | 13b | ○○○ 0/3         |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

| NENNMASSE           |         |
|---------------------|---------|
| D (0 / -0.01)       | 50.5 mm |
| d (h5)              | 9.7 mm  |
| L                   | –       |
| l1                  | –       |
| l3                  | –       |
| d3                  | –       |
| R                   | –       |
| e                   | 4.3 mm  |
| Z                   | –       |
| Fase K              | –       |
| w° Kollisionswinkel | –       |



E-SHOP / EZI CUT  
eskenazi.ch/eshop/20150-50-10-4.3

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève  
Alle Rechte vorbehalten