

MICRO-FRAISE-HÉMISPHERIQUE Z2 · BALL-NOSE-  
MICRO-ENDMILL Z2 · MICRO-FRÄSER-HALBRUND Z2



21095-1.2 Version vom 11.09.2026



E25  
UF

ULTRAFEINKORN-SORTE  
HOCHLEISTUNGSSORTE  
MIT SEHR HOHER  
HÄRTE UND  
ZÄHIGKEIT FÜR DIE  
MIKROZERSPANUNG

$\lambda=30^\circ$   
 $\gamma=10^\circ$

DRALLWINKEL 30°  
UND SCHNITTWINKEL  
10°

U

HALBRUNDFORM

MITTE- UND  
SEITENSCHNITT

$l_1$   
1.5xD

SCHNITTLÄNGE 1.5XD

$l_3$   
12xD

NUTZBARE LÄNGE  
12xD


WERKZEUGLÄNGE  
EXTRALANG

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●○ Gut (2/3) ●○○ Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

| Werkstoffkompatibilität des Produkts |                          |                              |     |           |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----|-----------|
| KATEGORIE                            | WERKSTOFF                | SPEZIFIKATION                | GRP | 21095-1.2 |
| Legierte und unlegierte Stähle       | Unlegierte Stähle        | Rm < 450 N/mm <sup>2</sup>   | 1a  | ●○○ 1/3   |
|                                      |                          | Rm 450–700 N/mm <sup>2</sup> | 1b  | ○○○ 0/3   |
|                                      |                          | Rm 700–900 N/mm <sup>2</sup> | 1c  | ○○○ 0/3   |
|                                      |                          | Rm > 1200 N/mm <sup>2</sup>  | 1d  | ○○○ 0/3   |
| Rostfreie Stähle                     | Rostfreie Stähle         | Rm < 650 N/mm <sup>2</sup>   | 2a  | ○○○ 0/3   |
|                                      |                          | Rm 650–950 N/mm <sup>2</sup> | 2b  | ○○○ 0/3   |
|                                      |                          | Rm > 950 N/mm <sup>2</sup>   | 2c  | ○○○ 0/3   |
| Gehärtete Stähle                     | Gehärtete Stähle         | 44–56 HRC                    | 3a  | ○○○ 0/3   |
|                                      |                          | 57–67 HRC                    | 3b  | ○○○ 0/3   |
| Exotische Werkstoffe                 | Speziallegierungen       | < 32 HRC                     | 4a  | ○○○ 0/3   |
|                                      |                          | > 32 HRC                     | 4b  | ○○○ 0/3   |
| Graphit                              | Industriegraphit         |                              | 5   | ●○○ 1/3   |
| Gusseisen                            | Grau- / Kugelgraphitguss | < 32 HRC                     | 6a  | ○○○ 0/3   |
|                                      |                          | > 32 HRC                     | 6b  | ○○○ 0/3   |
| Titan                                | Titanlegierungen         | Rm < 600 N/mm <sup>2</sup>   | 7a  | ●○○ 1/3   |
|                                      |                          | 600 < Rm N/mm <sup>2</sup>   | 7b  | ●○○ 1/3   |
| Nickellegierungen                    | Inconel, Hastelloy       | Rm < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8a  | ○○○ 0/3   |
|                                      |                          | Rm > 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8b  | ○○○ 0/3   |
| Kupfer, Messing, Bronze              | Kupferbasis              | Rm < 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9a  | ●●● 3/3   |
|                                      |                          | Rm > 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9b  | ●●● 3/3   |
| Aluminium                            | Aluminiumlegierungen     | Si < 0.5%                    | 10a | ●●● 3/3   |
|                                      |                          | 0.5% < Si < 5%               | 10b | ●●● 3/3   |
|                                      |                          | Si > 5%                      | 10c | ○○○ 0/3   |
| Kunststoffe                          | Technische Kunststoffe   | Thermoplast                  | 11a | ●●● 3/3   |
|                                      |                          | Duroplast                    | 11b | ●●● 3/3   |
| Verbundwerkstoffe                    | Faserverbundwerkstoffe   | Glasfaser / GFK              | 12a | ●○○ 1/3   |
|                                      |                          | Kohlefaser / KFK             | 12b | ●○○ 1/3   |
| Edelmetalle                          | Gold, Platin, Silber     | Gold                         | 13a | ●●● 3/3   |
|                                      |                          | Platin                       | 13b | ○○○ 0/3   |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

| NENNMASSE           |         |
|---------------------|---------|
| D (0 / -0.01)       | 1.2 mm  |
| d (h5)              | 3 mm    |
| L                   | 50 mm   |
| l1                  | 1.8 mm  |
| l3                  | 14.5 mm |
| d3                  | –       |
| R                   | 0.6 mm  |
| e                   | –       |
| Z                   | 2       |
| Fase K              | –       |
| w° Kollisionswinkel | 3°      |



E-SHOP / EZI CUT  
eskenazi.ch/eshop/21095-1.2

