

FRAISE-D'ÉBAUCHE-MD-E2-+-EZI-ALPHA-POUR-MATÉRIAUX-DIFFICILES · ROUGHING-ENDMILL-SC-E2-+-EZI-ALPHA-FOR-DIFFICULT-MATERIALS · SCHAFT-SCHRUPPFRÄSER-HM-E2-+-EZI-ALPHA-FÜR-HARTE-WERKSTOFFE



SWISS MADE

21132A-5-6

Version vom 10.09.2026

E2

SUBMIKRONKORN-SORTE
HOCHGESCHWINDIGKEITSBEARBEITUNG
ABRASIVER WERKSTOFFE

$\lambda = 50^\circ$
 $\gamma = -12^\circ$

DRALLWINKEL 50°
UND SCHNITTWINKEL

0.05-0.15
 45°

FASE BEI 45° / HÖHE
0.05 BIS 0.15 MM

MITTE- UND
SEITENSCHNITT

l_1
1.5xD

SCHNITTLÄNGE 1.5XD

WERKZEUGLÄNGE
STANDARD

UNREGELMÄSSIGE
VERZÄHNUNG

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●● Gut (2/3) ●○ Möglich (1/3) ○○ Nicht empfohlen

Werkstoffkompatibilität des Produkts

KATEGORIE	WERKSTOFF	SPEZIFIKATION	GRP	21132A-5-6
Legierte und unlegierte Stähle	Unlegierte Stähle	Rm < 450 N/mm ²	1a	○ ○ ○ 0/3
		Rm 450–700 N/mm ²	1b	○ ○ ○ 0/3
		Rm 700–900 N/mm ²	1c	● ○ ○ 1/3
		Rm > 1200 N/mm ²	1d	● ● ● 3/3
Rostfreie Stähle	Rostfreie Stähle	Rm < 650 N/mm ²	2a	○ ○ ○ 0/3
		Rm 650–950 N/mm ²	2b	● ○ ○ 1/3
		Rm > 950 N/mm ²	2c	● ● ○ 2/3
Gehärtete Stähle	Gehärtete Stähle	44–56 HRC	3a	● ● ● 3/3
		57–67 HRC	3b	● ● ○ 2/3
Exotische Werkstoffe	Speziallegierungen	< 32 HRC	4a	● ● ● 3/3
		> 32 HRC	4b	● ● ● 3/3
Graphit	Industriegraphit		5	○ ○ ○ 0/3
Gusseisen	Grau- / Kugelgraphitguss	< 32 HRC	6a	● ○ ○ 1/3
		> 32 HRC	6b	● ○ ○ 1/3
Titan	Titanlegierungen	Rm < 600 N/mm ²	7a	● ○ ○ 1/3
		600 < Rm N/mm ²	7b	● ○ ○ 1/3
Nickellegierungen	Inconel, Hastelloy	Rm < 1000 N/mm ²	8a	● ● ● 3/3
		Rm > 1000 N/mm ²	8b	● ● ● 3/3
Kupfer, Messing, Bronze	Kupferbasis	Rm < 850 N/mm ²	9a	○ ○ ○ 0/3
		Rm > 850 N/mm ²	9b	○ ○ ○ 0/3
Aluminium	Aluminiumlegierungen	Si < 0.5%	10a	○ ○ ○ 0/3
		0.5% < Si < 5%	10b	○ ○ ○ 0/3
		Si > 5%	10c	○ ○ ○ 0/3
Kunststoffe	Technische Kunststoffe	Thermoplast	11a	○ ○ ○ 0/3
		Duroplast	11b	○ ○ ○ 0/3
Verbundwerkstoffe	Faserverbundwerkstoffe	Glasfaser / GFK	12a	○ ○ ○ 0/3
		Kohlefaser / KFK	12b	○ ○ ○ 0/3
Edelmetalle	Gold, Platin, Silber	Gold	13a	○ ○ ○ 0/3
		Platin	13b	○ ○ ○ 0/3

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

NENNMASSE	
D (0 / -0.01)	5 mm
d (h5)	6 mm
L	57 mm
l1	7 mm
l3	–
d3	–
R	–
e	–
Z	4
Fase K	0.1
w° Kollisionswinkel	3.3°



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21132A-5-6

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève
Alle Rechte vorbehalten