

FRAISE-À-CHANFREINER-45°-MD-E2 · BEVEL-MILLING-CUTTER-45°-SC-E2 · FASENFRÄSER-45°-HM-E2



21730-8 Version vom 11.09.2026



E2

SUBMIKRONKORN-SORTE
HOCHGESCHWINDIGKEITSBEARBEITUNG
ABRASIVER WERKSTOFFE

$\lambda = 0^\circ$
 $\gamma = 8^\circ$

WERKZEUGWINKEL LAMBDA 0° GAMMA 8°

FASENFRÄSER


NUR SEITENSCHNITT

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●● Gut (2/3) ●○ Möglich (1/3) ○○ Nicht empfohlen

Werkstoffkompatibilität des Produkts				
KATEGORIE	WERKSTOFF	SPEZIFIKATION	GRP	21730-8
Legierte und unlegierte Stähle	Unlegierte Stähle	Rm < 450 N/mm²	1a	●○ 1/3
		Rm 450–700 N/mm²	1b	●○ 1/3
		Rm 700–900 N/mm²	1c	●○ 1/3
		Rm > 1200 N/mm²	1d	○○ 0/3
Rostfreie Stähle	Rostfreie Stähle	Rm < 650 N/mm²	2a	●○ 1/3
		Rm 650–950 N/mm²	2b	●○ 1/3
		Rm > 950 N/mm²	2c	○○ 0/3
Gehärtete Stähle	Gehärtete Stähle	44–56 HRC	3a	○○ 0/3
		57–67 HRC	3b	○○ 0/3
Exotische Werkstoffe	Speziallegierungen	< 32 HRC	4a	○○ 0/3
		> 32 HRC	4b	○○ 0/3
Graphit	Industriegraphit		5	●○ 1/3
Gusseisen	Grau- / Kugelgraphitguss	< 32 HRC	6a	○○ 0/3
		> 32 HRC	6b	○○ 0/3
Titan	Titanlegierungen	Rm < 600 N/mm²	7a	●○ 1/3
		600 < Rm N/mm²	7b	●○ 1/3
Nickellegierungen	Inconel, Hastelloy	Rm < 1000 N/mm²	8a	○○ 0/3
		Rm > 1000 N/mm²	8b	○○ 0/3
Kupfer, Messing, Bronze	Kupferbasis	Rm < 850 N/mm²	9a	●●● 3/3
		Rm > 850 N/mm²	9b	●●● 3/3
Aluminium	Aluminiumlegierungen	Si < 0.5%	10a	●●● 3/3
		0.5% < Si < 5%	10b	●●● 3/3
		Si > 5%	10c	○○ 0/3
Kunststoffe	Technische Kunststoffe	Thermoplast	11a	●●● 3/3
		Duroplast	11b	●●● 3/3
Verbundwerkstoffe	Faserverbundwerkstoffe	Glasfaser / GFK	12a	●○ 1/3
		Kohlefaser / KFK	12b	●○ 1/3
Edelmetalle	Gold, Platin, Silber	Gold	13a	●●● 3/3
		Platin	13b	○○ 0/3

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

NENNMASSE	
D (0 / -0.01)	8 mm
d (h5)	8 mm
L	63 mm
l1	3 mm
l3	–
d3	–
R	–
e	1 mm
Z	3
Fase K	–
w° Kollisionswinkel	–



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21730-8