

RONDELLE-MD-H1S-BRUT-DE-FRITTAGE · SAW-BLANKS-SC-H1S-JUST-SINTERED · RONDEN-HM-H1S-ROH-GESINTERT



SWISS MADE

20150-40-10-10.3 Version du 11.09.2026

H1S

NUANCE UNIVERSELLE AVEC UNE BONNE RÉSISTANCE À L'USURE

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

Compatibilité du produit avec les matières			
CATÉGORIE	MATIÈRE	SPÉCIFICATION	GRP 20150-40-10-10.3
Aciers alliés et non alliés	Aciers non alliés	Rm < 450 N/mm²	1a ○○○ 0/3
		Rm 450–700 N/mm²	1b ○○○ 0/3
		Rm 700–900 N/mm²	1c ○○○ 0/3
		Rm > 1200 N/mm²	1d ○○○ 0/3
Aciers Inox	Aciers inoxydables	Rm < 650 N/mm²	2a ○○○ 0/3
		Rm 650–950 N/mm²	2b ○○○ 0/3
		Rm > 950 N/mm²	2c ○○○ 0/3
Aciers trempés	Aciers durcis	44–56 HRC	3a ○○○ 0/3
		57–67 HRC	3b ○○○ 0/3
Matériaux exotiques	Alliages spéciaux	< 32 HRC	4a ○○○ 0/3
		> 32 HRC	4b ○○○ 0/3
Graphite	Graphite industriel		5 ○○○ 0/3
Fontes	Fonte grise / nodulaire	< 32 HRC	6a ○○○ 0/3
		> 32 HRC	6b ○○○ 0/3
Titane	Alliages titane	Rm < 600 N/mm²	7a ○○○ 0/3
		600 < Rm N/mm²	7b ○○○ 0/3
Alliages Nickel	Inconel, Hastelloy	Rm < 1000 N/mm²	8a ○○○ 0/3
		Rm > 1000 N/mm²	8b ○○○ 0/3
Cuivre, laiton, bronze	Cuivreux	Rm < 850 N/mm²	9a ○○○ 0/3
		Rm > 850 N/mm²	9b ○○○ 0/3
Aluminium	Alliages aluminium	Si < 0.5%	10a ○○○ 0/3
		0.5% < Si < 5%	10b ○○○ 0/3
		Si > 5%	10c ○○○ 0/3
Matières synthétiques	Plastiques techniques	Thermoplastique	11a ○○○ 0/3
		Thermodurcissable	11b ○○○ 0/3
Matières composites	Composites renforcés	Fibre de verre / GFK	12a ○○○ 0/3
		Fibre de carbone / KFK	12b ○○○ 0/3
Métaux précieux	Or, platine, argent	Or	13a ○○○ 0/3
		Platine	13b ○○○ 0/3

DESSIN TECHNIQUE



DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES	
D (0 / -0.01)	40.5 mm
d (h5)	9.7 mm
L	–
l1	–
l3	–
d3	–
R	–
e	10.3 mm
Z	–
Chanfrein K	–
w° collision	–



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/20150-40-10-10.3

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève
Tous droits réservés