

MICRO-FRAISE Z3 · MICRO-ENDMILL Z3 · MICRO-FRÄSER Z3



21054-0.8 Version du 11.09.2026



E25
UF

NUANCE
ULTRAFINE
NUANCE DE
POINTE À TRÈS
GRANDE
DURETÉ ET
TÉNACITÉ
DESTINÉE AU
MICRO-USINAGE

$\lambda=30^{\circ}-35^{\circ}$
 $Y=8^{\circ}$

ANGLES
D'HÉLICE
VARIABLE 30° -
35° ET DE
COUPE 8°

angle
vif

ANGLE VIF

COUPE AU
CENTRE ET
LATÉRALE

l_1
1.2xD

LONGUEUR DE
COUPE 1.2XD

l_3
12xD

LONGUEUR
UTILE 12XD

LONGUEUR
UTILE
EXTRALONGUE

DENTURE
IRRÉGULIÈRE

λ_2
 λ_1


ANGLES
D'HÉLICES
VARIABLES

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

Compatibilité du produit avec les matières				
CATÉGORIE	MATIÈRE	SPÉCIFICATION	GRP	21054-0.8
Aciers alliés et non alliés Aciers non alliés		Rm < 450 N/mm ²	1a	1/3
		Rm 450–700 N/mm ²	1b	0/3
		Rm 700–900 N/mm ²	1c	0/3
		Rm > 1200 N/mm ²	1d	0/3
Aciers Inox Aciers inoxydables		Rm < 650 N/mm ²	2a	0/3
		Rm 650–950 N/mm ²	2b	0/3
		Rm > 950 N/mm ²	2c	0/3
Aciers trempés Aciers durcis		44–56 HRC	3a	0/3
		57–67 HRC	3b	0/3
Matériaux exotiques Alliages spéciaux		< 32 HRC	4a	0/3
		> 32 HRC	4b	0/3
Graphite Graphite industriel			5	1/3
Fontes Fonte grise / nodulaire		< 32 HRC	6a	0/3
		> 32 HRC	6b	0/3
Titane Alliages titane		Rm < 600 N/mm ²	7a	1/3
		600 < Rm N/mm ²	7b	1/3
Alliages Nickel Inconel, Hastelloy		Rm < 1000 N/mm ²	8a	0/3
		Rm > 1000 N/mm ²	8b	0/3
Cuivre, laiton, bronze Cuivreux		Rm < 850 N/mm ²	9a	3/3
		Rm > 850 N/mm ²	9b	3/3
Aluminium Alliages aluminium		Si < 0.5%	10a	2/3
		0.5% < Si < 5%	10b	2/3
		Si > 5%	10c	0/3
Matières synthétiques Plastiques techniques		Thermoplastique	11a	3/3
		Thermodurcissable	11b	3/3
Matières composites Composites renforcés		Fibre de verre / GFK	12a	1/3
		Fibre de carbone / KFK	12b	1/3
Métaux précieux Or, platine, argent		Or	13a	3/3
		Platine	13b	0/3

DESSIN TECHNIQUE



DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES	
D (0 / -0.01)	0.8 mm
d (h5)	3 mm
L	38 mm
l1	1 mm
l3	9.5 mm
d3	–
R	–
e	–
Z	3
Chanfrein K	–
w° collision	4.7°



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21054-0.8

