

FRAISE-TORIQUE-PROFIL-ÉBAUCHE-MD-E2-+-EZI-
ALPHA · TORIC-ROUGHING-ENDMILL-SC-E2-+-EZI-
ALPHA · TORISCHE-SCHRUPPFRÄSER-HM-E2-+-EZI-
ALPHA



SWISS MADE

22570A-14-R2.5 Version du 11.09.2026

14
Ø D (MM)

83
L (MM)

4
Z

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

Compatibilité du produit avec les matières

CATÉGORIE	MATIÈRE	SPÉCIFICATION	GRP	22570A-14-R2.5
Aciers alliés et non alliés Aciers non alliés	Rm < 450 N/mm ²	1a	●●○	2/3
	Rm 450–700 N/mm ²	1b	●●○	2/3
	Rm 700–900 N/mm ²	1c	●●○	2/3
	Rm > 1200 N/mm ²	1d	●○○	1/3
Aciers Inox Aciers inoxydables	Rm < 650 N/mm ²	2a	●●○	2/3
	Rm 650–950 N/mm ²	2b	●●●	3/3
	Rm > 950 N/mm ²	2c	●●○	2/3
Aciers trempés Aciers durcis	44–56 HRC	3a	○○○	0/3
	57–67 HRC	3b	○○○	0/3
Matériaux exotiques Alliages spéciaux	< 32 HRC	4a	●○○	1/3
	> 32 HRC	4b	●○○	1/3
Graphite Graphite industriel		5	○○○	0/3
Fontes Fonte grise / nodulaire	< 32 HRC	6a	●●●	3/3
	> 32 HRC	6b	●●●	3/3
Titane Alliages titane	Rm < 600 N/mm ²	7a	●●○	2/3
	600 < Rm N/mm ²	7b	●○○	1/3
Alliages Nickel Inconel, Hastelloy	Rm < 1000 N/mm ²	8a	●●○	2/3
	Rm > 1000 N/mm ²	8b	●○○	1/3
Cuivre, laiton, bronze Cuivreux	Rm < 850 N/mm ²	9a	●○○	1/3
	Rm > 850 N/mm ²	9b	●○○	1/3
Aluminium Alliages aluminium	Si < 0.5%	10a	○○○	0/3
	0.5% < Si < 5%	10b	○○○	0/3
	Si > 5%	10c	○○○	0/3
Matières synthétiques Plastiques techniques	Thermoplastique	11a	○○○	0/3
	Thermodurcissable	11b	○○○	0/3
Matières composites Composites renforcés	Fibre de verre / GFK	12a	○○○	0/3
	Fibre de carbone / KFK	12b	○○○	0/3
Métaux précieux Or, platine, argent	Or	13a	○○○	0/3
	Platine	13b	○○○	0/3

DESSIN TECHNIQUE



DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES	
D (0 / -0.01)	14 mm
d (h5)	14 mm
L	83 mm
l1	26 mm
l3	–
d3	–
R	–
e	–
Z	4
Chanfrein K	–
w° collision	–



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/22570A-14-R2.5

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève
Tous droits réservés