

SCIE-CIRCULAIRE-DENTURE-FINE-MD-H1S · SLITTING-  
SAW-FINE-PITCH-SC-H1S · KREISSÄGE-FEINVERZAHNT-  
HM-H1S



SWISS MADE

25500-30-0.6 Version du 12.09.2026

H1S

NUANCE UNIVERSELLE AVEC UNE BONNE RÉSISTANCE À L'USURE

$\lambda = 0^\circ$   
 $\gamma = 6^\circ$

ANGLES D'HÉLICE  $0^\circ$  ET DE COUPE  $6^\circ$

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

Compatibilité du produit avec les matières

| CATÉGORIE                   | MATIÈRE                 | SPÉCIFICATION                | GRP | 25500-30-0.6 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| Aciers alliés et non alliés | Aciers non alliés       | Rm < 450 N/mm <sup>2</sup>   | 1a  | ●○○ 1/3      |
|                             |                         | Rm 450–700 N/mm <sup>2</sup> | 1b  | ●○○ 1/3      |
|                             |                         | Rm 700–900 N/mm <sup>2</sup> | 1c  | ●○○ 1/3      |
|                             |                         | Rm > 1200 N/mm <sup>2</sup>  | 1d  | ●○○ 1/3      |
| Aciers Inox                 | Aciers inoxydables      | Rm < 650 N/mm <sup>2</sup>   | 2a  | ●○○ 1/3      |
|                             |                         | Rm 650–950 N/mm <sup>2</sup> | 2b  | ●○○ 1/3      |
|                             |                         | Rm > 950 N/mm <sup>2</sup>   | 2c  | ●○○ 1/3      |
| Aciers trempés              | Aciers durcis           | 44–56 HRC                    | 3a  | ○○○ 0/3      |
|                             |                         | 57–67 HRC                    | 3b  | ○○○ 0/3      |
| Matériaux exotiques         | Alliages spéciaux       | < 32 HRC                     | 4a  | ○○○ 0/3      |
|                             |                         | > 32 HRC                     | 4b  | ○○○ 0/3      |
| Graphite                    | Graphite industriel     |                              | 5   | ●○○ 1/3      |
| Fontes                      | Fonte grise / nodulaire | < 32 HRC                     | 6a  | ●○○ 1/3      |
|                             |                         | > 32 HRC                     | 6b  | ●○○ 1/3      |
| Titane                      | Alliages titane         | Rm < 600 N/mm <sup>2</sup>   | 7a  | ●○○ 1/3      |
|                             |                         | 600 < Rm N/mm <sup>2</sup>   | 7b  | ●○○ 1/3      |
| Alliages Nickel             | Inconel, Hastelloy      | Rm < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8a  | ○○○ 0/3      |
|                             |                         | Rm > 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8b  | ○○○ 0/3      |
| Cuivre, laiton, bronze      | Cuivreux                | Rm < 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9a  | ●●● 3/3      |
|                             |                         | Rm > 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9b  | ●●● 3/3      |
| Aluminium                   | Alliages aluminium      | Si < 0.5%                    | 10a | ●●○ 2/3      |
|                             |                         | 0.5% < Si < 5%               | 10b | ●●○ 2/3      |
|                             |                         | Si > 5%                      | 10c | ●○○ 1/3      |
| Matières synthétiques       | Plastiques techniques   | Thermoplastique              | 11a | ●●○ 2/3      |
|                             |                         | Thermodurcissable            | 11b | ●●○ 2/3      |
| Matières composites         | Composites renforcés    | Fibre de verre / GFK         | 12a | ●○○ 1/3      |
|                             |                         | Fibre de carbone / KFK       | 12b | ●○○ 1/3      |
| Métaux précieux             | Or, platine, argent     | Or                           | 13a | ●●● 3/3      |
|                             |                         | Platine                      | 13b | ○○○ 0/3      |

DESSIN TECHNIQUE



DIMENSIONS

| DIMENSIONS NOMINALES |        |
|----------------------|--------|
| D (0 / -0.01)        | 30 mm  |
| d (h5)               | 8 mm   |
| L                    | –      |
| l1                   | –      |
| l3                   | –      |
| d3                   | –      |
| R                    | –      |
| e                    | 0.6 mm |
| Z                    | 64     |
| Chanfrein K          | –      |
| w° collision         | –      |



E-SHOP / EZI CUT  
eskenazi.ch/eshop/25500-30-0.6

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève  
Tous droits réservés